

Maxx-Trac Dura-Tech

Épandeur de fumier haute performance

Avantages

- ✓ Excellente manoeuvrabilité.
- ✓ Performances maximales pour un minimum de temps d'arrêt pour l'entretien.
- ✓ Grande puissance de freinage pour les charges les plus lourdes.
- ✓ Direction mécanique fiable, peu importe la vitesse.*
- ✓ La conception du pivot central fait en sorte que les roues intérieures tournent davantage que les roues extérieures.
- ✓ La suspension complètement indépendante sur toutes les roues maintient une charge égale. La course de 15" (38 cm) gère facilement les gros obstacles.

*Limite de 50 km/h.

Épandeurs à
4, 6 et 8 roues



Peu importe le terrain,
la suspension *Dura-Tech*
s'ajuste aux variations.



La **suspension hydraulique** amortit les chocs alors que le **système de direction mécanique** minimise les contraintes sur le tracteur lors des virages, réduit l'usure des pneus, la tension sur les essieux, ainsi que les dégâts sur la route et sur la terre.

Caractéristiques

Réservoir complet en acier 1/4" (6 mm)

Défecteurs anti-surtension en acier 1/4" (6 mm)

Trappe de remplissage carrée 32" (81 cm)

Ensemble de feux de signalisation à LED

Train de roulement indépendant

Suspension hydraulique

Tringlerie de direction mécanique renforcie

Moyeux et fusées 4-3/8" (11 cm) 20 000 lb (9 072 kg)

Prêt à recevoir des freins industriels
sur 2, 4 ou 6 roues

Bandes réfléchissantes sur les côtés et à l'arrière

Chaîne de sécurité

2 seuls points de graissage

Spécifications

Modèle	DOUBLE / 4 ROUES				TRIPLE / 6 ROUES				QUADRUPLE / 8 ROUES		
	4000	4500	5000	5700	5600	6200	6600	7400	8500	9600	10200
Longueur du réservoir	16' (4,9 m)	16' (4,9 m)	20' (6,1 m)	20' (6,1 m)	22' (6,7 m)	22' (6,7 m)	26' (7,9 m)	26' (7,9 m)	34' (10,4 m)	34' (10,4 m)	36' (11 m)
Profil du réservoir	BAS	STD	BAS	STD	BAS	STD	BAS	STD	BAS	STD	STD
Gallons américains	4 000	4 500	5 000	5 700	5 600	6 200	6 600	7 400	8 500	9 600	10 200
Gallons impériaux	3 300	3 800	4 200	4 800	4 600	5 200	5 500	6 200	7 100	8 000	8 500
Litres	15 100	17 200	18 900	21 500	21 200	23 600	2 500	2 800	32 200	36 300	38 600
Longueur totale	23' (7 m)	23' (7 m)	27' (8,2 m)	27' (8,2 m)	29' (8,8 m)	29' (8,8 m)	33' (10 m)	33' (10 m)	41' (12,5 m)	41' (12,5 m)	43' (13,1 m)
Poids lb (vide)*	14 000	14 250	15 270	15 550	19 330	19 650	20 890	21 130	27 250	27 720	28 580
Capacité de remplissage approx.	47 000	52 250	57 270	63 350	65 330	71 650	75 900	82 700	88 250	107 550	113 100

*Équipé de pneus 850/50 x 30,5, les autres pneus peuvent peser moins.

Options de la remorque

- Moyeux à l'huile
- Auto-graissage
- Boule d'attelage
- Freins hydrauliques ou pneumatiques
- Transfert de poids
- Ensemble de levage d'injecteur
- Lumières de travail
- Éclairage pour conduite nocturne
- Garde-boue en acier inoxydable

Options du réservoir

- Réservoir en acier inoxydable
- Prêt pour débitmètre avec valve de contrôle de débit.
- Vis sans fin à sable
- Agitation en cuve accessible de l'extérieur
- Ens. d'auto-chargement
- Pare-chocs arrière
- Tuyau de déchargement
- Attelage arrière
- Piège à pierres
- Trémie
- Entraînement par prise de force ou turbine hydraulique
- Trémie à porte hydraulique
- Turbine en acier AR
- Drapeau de remplissage sur le toit

